大事不妙！手工岩棉板出现了裂痕怎么办？

发布时间：2023-04-05

你知道手工岩棉板出现裂痕应该怎么处理吗?不知道也没关系，下面西安手工岩棉板厂家小编带大家详细了解一下。

手工岩棉板虽然深受欢迎，但是在应用中仍然存在一些不足。往往在建筑施工完成不久，外墙就出现裂痕，为了防止和消除保护层和饰面层出现裂缝，针对手工岩棉板产生裂缝的问题传授几个预防措施。

(1)采用粘结强度较高、收缩变形小且具备不一定弹性的微紧缩防裂砂浆或聚合砂浆。因岩棉板质地较软，故防裂砂浆厚度以25-30mm为宜。

(2)采用钢丝网或采用钢丝网夹心手工岩棉板加强层，西安手工岩棉板公司介绍一方面钢丝网能够加强结构层与保温层和保护层的毗连，另一方面还能避免保护层和饰面层的收缩应力和应力集中，从而达到减少和避免出现缝隙的目标。在墙体容易制作生缝隙的部位还需要采取部分设置加强网的措施。

(3)将保护层进行分块留缝并做好嵌缝的防水处理，以便减少收缩和温度应力。西安手工岩棉板是属于传统的外墙保温材料，..近新型的保温材料不断的涌出，并且淘汰了一些传统的保温材料，但是手工岩棉板不光是没有被淘汰，同时还受到了建筑开发商的欢迎，目前建筑工程中仍然在大范围的使用。

以上就是西安手工岩棉板销售小编所了解到的有关手工岩棉板出现裂痕的处理方法，希望可以帮助到你，感谢您的收看。

原文链接：http://www.sxwdcg.com/meitibaodao/81.html

此文档由万家灯火CMS生成